



ROMÂNIA  
JUDEȚUL IAȘI  
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași  
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; [www.icc.ro](http://www.icc.ro)



Nr. 20501/30.05.2024

Nr. de exemplare : 1  
Exemplar nr. 1

Aprobat,  
PREȘEDINTE  
Costel ALEXE

### SCRISOARE DE INTENȚIE

Județul Iași, reprezentat prin Consiliul Județean Iași intenționează să achiziționeze un număr de 19 scule de mână necesare Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Mihail Sturdza" al județului Iași, prin achiziție directă și invită pe cei interesați să depună ofertă în acest sens.

1. Denumirea autorității contractante: **Județul Iași;**
2. Adresa/telefon/fax: **Consiliul Județean Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69, cod 700035, municipiul Iași, telefon 0232-235100-477, fax 0232-210336;**
3. Procedura aplicată: **achiziție directă;**
4. Sursa de finanțare: **Buget propriu;**
5. Valoare estimată totală: **25168,00 lei fără TVA;**
6. CPV : 44512000-2 Diverse scule de mana (Rev.2)
7. Criteriul de atribuire: **prețul cel mai scăzut;**
8. Data limită de depunere a ofertelor: **05.06.2024, ora 10.00;**
9. **Cerințele solicitate sunt următoarele:**

Nr. crt.	Denumire produs	U.M.	Cant.
1	<b>Ciocan demolator SDS-MAX brushless si wireless functionare cu acumulator 40V Li-Ion + valiză transport</b> 1.1 Voltaj - 40 Vmax; 1.2 Greutate - maxim 6,5 kg; 1.3 Valiza de transport inclusă; 1.4 Tip motor - fara perii; 1.5 Tip mandrina - SDS-Max; 1.6 Energie de impact – minim 9.4 J; 1.7 Functie antivibratii; 1.8 Functie auto start wireless; 1.9 Functie protectie extrema; 1.10 Portscula SDS-MAX cu 12 pozitii de montare a daltii; 1.11 Lumina de lucru duala tip LED; 1.12 Posibilitate de selectarea vitezei de lucru în minim 5 trepte prin buton de control variabil ;	buc	2

	1.13 Functionare cu baterii Li-Ion 40 V		
2	<p><b>Ciocan rotopercutor SDS-PLUS, functionare cu acumulator LI-Ion 40V, 3.0 J</b></p> <p>2.1 Capacitate de gaurire in lemn – minim 32 mm;  2.2 Capacitate de gaurire in otel – minim 13 mm;  2.3 Capacitate de gaurire in zidarie – minim 28 mm;  2.4 Voltaj - 40 Vmax;  2.5 Turatie in gol (max) - 0-980 rpm;  2.6 Greutate - maxim 4.8 kg;  2.7 Valiza de transport;  2.7 Tip motor - fara perii;  2.8 Tip mandrina - SDS-Plus;  2.9 Energie de impact – minim 3 J;  2.10 Ideal pentru găuri de la 4mm pana 28 mm în beton;  2.11 Mâner cauciucat care să ofere confort sporit la locul de muncă;  2.12 Găurire cu impact, găurire și daltuire;  2.13 Functie pentru a asigura vibrații deosebit de scăzute;  2.14 Functie ce ofera o rezistență îmbunătățită la praf și apă pentru funcționarea în condiții dure de șantier;  2.15 Motor fără perii pentru mai multă rezistență, durată de viață mai lungă și design mai compact;  2.16 Functie ce permite oprirea motorului dacă rotirea este forțată brusc;  2.17 Functie ce permite conectarea la aspiratoare compatibile prin Bluetooth;  2.18 Functionare cu baterii Li-Ion 40 V;</p>	buc	1
3	<p><b>Masina de gaurit cu percutie, functionare cu acumulatori LI-Ion 40V, 140 Nm</b></p> <p>3.1 Moment de strangere - minim 140 Nm;  3.2 Voltaj - 40 V;  3.3 Turatie in gol - minim 0-2600 rpm;  3.4 Greutate - maxim 2.7 kg;  3.5 Valiza de transport inclusa;  3.6 Tip motor - fara perii;  3.7 Tip mandrina - rapida;  3.8 Turatia - minim 0 - 650/2600 rpm;  3.9 Cuplu maxim greu / moale - minim 140/68 Nm;  3.10 Setări de cuplu - minim 41/21;  3.11 Batai pe min - minim 0-9.750 / 39.000 rpm;  3.12 Capacitate de găurire în lemn - minim 75 mm;  3.13 Capacitate de găurire în oțel - minim 20 mm;  3.14 Deschiderea mandrinei - minim 1,5-13 mm;  2.15 Greutatea mașinii, inclusiv bateria - maxim 3,0 kg;  3.16 Functionare cu baterii Li-Ion 40 V.</p>	buc	1
4	<p><b>Masina de insurubat cu impact, functionare cu acumulatori LI-Ion 40V, 220 Nm</b></p> <p>4.1 Moment de strangere - minim 220 Nm;  4.2 Voltaj - 40 V;  4.3 Turatie in gol - minim 0-3700 rpm;  4.4 Tip mandrina - HEX - BIT;  4.5 Frecventa batai - minim 0-4600 bpm;  4.6 Randament excelent în aplicațiile grele continue;  4.7 4 trepte de viteză și 2 moduri pentru aplicațiile care implică metale subțiri;  4.8 Instalarea rapidă a biților cu o singură mișcare;  4.9 Întrerupător cu turație variabilă ce asigură o fixare precisă pentru o gamă extinsă de aplicații;  4.10 Lumina de lucru tip LED;  4.11 Functionare cu acumulatori LI-Ion 40V;</p>	buc	2

	4.12 Valiza transport inclusă;		
5	<b>Polizor unghiular 230 mm, compatibil cu acumulatori Li-Ion 40V</b> 5.1 Turație în gol - minim 6600 rpm; 5.2 Diametru disc - 230 mm; 5.3 Greutate - maxim 4.7 kg; 5.4 Functionare cu acumulatori LI-Ion 40V; 5.5 Valiza de transport inclusă; 5.6 Frana electrica; 5.7 Posibilitate de ajustare a unghiului de lucru precum și instalarea și dezinstalarea mult mai ușoara și rapida a discului; 5.8 Sistem ce permite reducerea turația mașinii când este detectată o utilizare incorectă; 5.9 Mâner lateral inclus; 5.10 Apărătoare inclusă; 5.11 Cheie de strângere inclusă;	buc	1
6	<b>Polizor unghiular brushless, 125 mm, compatibil cu acumulatori Li-Ion 40V</b> 6.1 Turație în gol - minim 0-8500 rpm; 6.2 Diametru disc - 125 mm; 6.3 Greutate - maxim 3.0 kg; 6.4 Functionare cu acumulatori LI-Ion 40V; 6.5 Tip motor - fara perii; 6.6 Frana electrica; 6.7 Functia antirestart; 6.8 Functie ce permite reducerea turației mașinii când este detectată o utilizare incorectă; 6.9 Maner lateral inclus; 6.10 Cheie speciala inclusă; 6.11 Valiza transport inclusă.	buc	2
7	<b>Fierastrau sabie, compatibil cu acumulatori Li-Ion 40V</b> 7.1 Turație în gol - minim 3000 rpm; 7.2 Capacitate de tăiere țevă - minim 130 mm; 7.3 Capacitate de tăiere în lemn - minim 255 mm; 7.4 Lungime cursă - minim 32 mm; 7.5 Dimensiuni - aprox. 437x94x250mm; 7.6 Echipat cu sistem antivibratii pentru un nivel de vibratii deosebit de scazut; 7.7 Posibilitate de schimbare a panzei fara alte scule necesare; 7.8 LED integrat pentru lucru in zone slab iluminate; 7.9 Cu protectia optima impotriva prafului si stropilor de apa; 7.10 Functionare cu acumulatori LI-Ion 40V; 7.11 Valiza transport inclusă.	buc	1
8	<b>Masina de suflat brushless, compatibila cu acumulatori Li-Ion 40V</b> 8.1 Viteză aer - minim 200 m/s; 8.2 Debit de aer - minim 66 m <sup>3</sup> /h; 8.3 Greutate neta - maxim 1.5 kg; 8.4 Compatibil cu acumulatori Li-Ion 40V ; 8.5 Suflantă cu baterie cu multe aplicații datorită celor 5 atașamente diferite furnizate standard; 8.6 Cu accesorii opționale, mașina poate fi folosită pentru sacii de vid; 8.7 Viteza reglabila in patru pozitii; 8.8 Echipat cu buton de blocare pentru utilizare continua; 8.9 Controlul vitezei variabile prin utilizarea comutatorului; 8.10 Iluminare LED integrată pentru un lucru în zonele slab iluminate; 8.11 Valiza transport inclusă.	buc	1
9	<b>Carucior pentru transport cutii scule de tip makpac</b> 9.1 Compatibilitate transport cutii de tip makpac;	buc	2

	<p>9.2 Material - metal / plastic;</p> <p>9.3 2 roti pentru transport;</p> <p>9.4 Maner regabil pe inaltime;</p> <p>9.5 Chinga de ancorare/fixare cutii;</p> <p>9.6 Dimensiuni - 51x78x29.5 cm;</p> <p>9.7 Greutate maxima 8 kg.</p>		
10	<p><b>Lanterna, compatibila cu acumulatori 40V</b></p> <p>10.1 Compatibil cu acumulatori Li-Ion 40V ;</p> <p>10.2 Functie de avertizare că acumulatorul este descărcat;</p> <p>10.3 Temperatura de culoare de minim 5000 K, similară cu lumina zilei;</p> <p>10.4 4 moduri de iluminare: Fascicul, Fascicul + Dispersare, Dispersare, Stroboscop</p> <p>10.5 Valiza transport inclusă.</p>	buc	2
11	<p><b>Incarcator dublu, acumulatori Li-Ion 40V</b></p> <p>11.1 Tensiune incarcare acumulator – 40 V, 4 A;</p> <p>11.2 Prevazut cu minim 2 porturi de incarcare;</p> <p>11.3 Dimensiuni aproximative 176 mm x 353 mm x 100 mm;</p> <p>11.4 Greutate - maxim 2 kg;</p> <p>11.5 Echipat cu ventilator de racire pentru a permite o incarcare mai rapida;</p> <p>11.6 Poate fi utilizat si pentru a incarca bateriile 14,4 V si de 18 V cu adaptorul optional;</p> <p>11.7 Incarcator rapid pentru incarcarea bateriilor 40 V Li-ion;</p> <p>11.8 Timp de incarcare maxim 15-50 min., in functie de capacitatea baterie;</p> <p>11.9 Alimentare: 220-240 V;</p> <p>11.10 Dimensiuni: aprox. 176 x 353 x 100 mm;</p> <p>11.11 Valiza transport inclusă.</p>	buc	1
12	<p><b>Lanterna LED verticala, compatibila cu acumulatori Li-Ion 18V/40V</b></p> <p>12.1 Lampa speciala pentru iluminarea unei zone mari de lucru ce functioneaza cu bateriile Li-ion 18V si 40V;</p> <p>12.2 Putere minima 5500 lumeni;</p> <p>12.3 Intensitate ridicata;</p> <p>12.4 LED-uri care să ofera o iluminare naturala similara cu lumina zilei;</p> <p>12.5 Optiune de setare a 3 niveluri de iluminare (1500/3000/5500 lm);</p> <p>12.6 Optiune de a seta 3 tipuri de iluminare (360°, 180° stanga, 180° dreapta);</p> <p>12.7 Posibilitatea de conectare la retea de pana la 8 lampi;</p> <p>12.8 Posibilitate de avertizare luminoasa de descarcare a bateriei;</p> <p>12.9 Clasament IP54 - rezistent la praf si apa (doar cand functioneaza pe acumulatori);</p> <p>12.10 Rezistent la impact sau rasturnare atunci cand este inclinat pana la 80°;</p> <p>12.11 Design de baza rotunjita pentru a asigura ca lumina ramane verticala chiar si atunci cand este lovita;</p> <p>12.12 Timp de functionare maxim cu 2x 40V Max 8.0Ah: 13 ore sau 2x 18V 6.0Ah: 4.5 ore;</p> <p>12.13 Posibilitate alimentare cu baterii de 40 V , 18 V sau de curent alternativ.</p>	buc	2
13	<p><b>Ciocan rotopercutor SDS Plus, 1.7 J, compatibil cu acumulatori 18V</b></p> <p>13.1 Pregatire sistem auto start, ce permite conectarea wireless la un aspirator compatibil;</p> <p>13.2 Motor fără perii pentru productivitate și randament ridicate;</p> <p>13.3 Energie de impact - minim 1.7 J;</p> <p>13.4 Funcție antivibratii, ce reduce vibrațiile printr-un sistem de amortizare dinamic, oferind un confort sporit în timpul lucrului;</p> <p>13.5 3 moduri de operare: rotație, rotație cu percuție și percuție;</p> <p>13.6 Prevazut cu sistem de extracție a prafului atașabil;</p> <p>13.7 Compatibil cu acumuloarele 18V (2Ah; 3Ah; 4Ah; 5Ah; 6Ah);</p>	buc	1


13.8 Maner lateral inclus; 13.9 Cutie de transport inclusă.		
--	--	--

10. Se va oferta prețul unitar în lei fără TVA, cu TVA explicat separat și prețul total în lei fără TVA, cu TVA explicat separat. Oferta va cuprinde toate produsele. Nu se acceptă oferte parțiale.
11. În cazul în care societatea nu este plătitoare de TVA, se va menționa acest lucru în oferta care va fi depusă.
12. Se va preciza termenul de livrare al produselor.
13. Se va menționa în ofertă termenul de valabilitate al ofertei.
14. Se va preciza termenul de garanție pentru fiecare produs în parte.
15. Prețul oferat va include toate cheltuielile, inclusiv costul transportului la sediul Consiliului Județean Iași.
16. Plata: se va efectua prin virament, cu ordin de plata, în contul de Trezorerie al furnizorului în cel mult 30 (treizeci) de zile de la data emiterii facturii pentru livrarea produselor.
17. Oferta de preț, având mențiunea „Pentru DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE- Compartiment Achiziții Publice Directe”, va fi depusă la registratura Consiliului Județean Iași sau transmisă pe adresa de email: [achizitii publice@icc.ro](mailto:achizitii publice@icc.ro), până la data limită de depunere a ofertelor.

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**Anca Luminița MUȘCHERU**  
*Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității  
în solidar cu întocmirorul înscrisului*



**COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE DIRECTE,**  
**Coordonator,**  
**Mariana PIETRARU**  
*Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității  
în solidar cu întocmirorul înscrisului*



**CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE,**  
**Otilia HUȚANU**  
*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea,  
legalitatea întocmirii acestui înscris oficial*

